



**Fare sempre riferimento alle specifiche schede tecniche di ogni singolo prodotto/produttore**

## PARQUET: INDICAZIONI GENERICHE PER LA MANUTENZIONE

### MANUTENZIONE

Vanno evitate le sollecitazioni dovute ad urti, alla caduta di oggetti e prestare attenzione a sedie su ruote, scale da lavoro, ecc.

Evitare di collocare tappeti o simili materiali coprenti sul parquet nel periodo iniziale; ciò impedirà che le zone coperte rimangano di una tonalità di colore diversa dal resto del pavimento. Il fenomeno è provocato da un normale processo di modificazione cromatica del legno provocato dalla luce.

Occorre rimuovere con tempestività liquidi eventualmente caduti sul pavimento, per evitare il rischio che le sostanze penetrino in profondità e possano lasciare aloni o macchie e anche per evitare l'eventuali infiltrazioni che potrebbero provocare rigonfiamenti.

Metodi di pulizia del parquet:

- trattato con vernici a base solvente o in base acquosa

Nel primo pulire il parquet verniciato passando uno e leggermente umido, in particolari casi di sporco si possono usare detersivi neutri. Per ridonare brillantezza alla verniciatura si possono utilizzare idonei prodotti a base di cere autolucidanti

Quando compaiono marcati segni di usura, procedere con la rilamatura del legno per rimuovere completamente lo strato superficiale trattato del parquet, ed eventualmente per rimuovere graffi e macchie dove trattamento superficiale si è consumato. Successivamente si procederà alla applicazione della vernice.

- Con trattamento naturale a base di oli e cere

Straccio morbido.

Quando compaiono i segni di usura, basta una semplice rilucidatura per ripristinarne l'aspetto.

La manutenzione si può eseguire anche con metodo spraycleaning con monospazzole ed emulsione pulente incerante o con prodotto pulente.